

Rogowiec, 14.06.2018 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **BENZYNA EKSTRAKCYJNA** *do mycia powierzchni elementów gumowych*

#### 1. Wymagania dotyczące benzyny ekstrakcyjnej:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| – gęstość w 15 °C, kg/m <sup>3</sup>      | - max. 780 kg/m <sup>3</sup> |
| – zawartość siarki, % (m/m)               | - max. 0,003 % (m/m)         |
| – zawartość benzenu % (m/m)               | - max. 0,05 % (m/m)          |
| – zawartość pozostałych aromatów, % (m/m) | - max. 5 % (m/m)             |
| – temperatura początkowa wrzenia, °C      | - min. 70 °C                 |
| – 98 % (v/v) destyluje, °C                | - max. 120 °C                |
| – suma pozostałości i starta, % (v/v)     | - max. 2 % (v/v)             |
| – zawartość węglowodorów nienasyconych    | - max 2 % (m/m)              |
| – substancje nietłoczne                   | - nie zawiera                |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

4. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 5 dni od momentu zgłoszenia.

5. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy benzyny: benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna.