

Rogowiec, 20.02.2018 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kauczuk akrylonitrylowy NBR

1. Wymagania dotyczące kauczuku NBR :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - forma / postać | - kostki 30 +/- 5 kg |
| - lepkość Mooney'a | - 42-48 ML 1+4 (100 °C) |
| - zawartość akrylonitrylu | - 27 - 30 % (m/m) |
| - wytrzymałość na rozciąganie | - min. 22 MPa |
| - wydłużenie przy rozciąganiu | - min. 450% |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki w języku polskim.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od zgłoszenia.

6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : Polska, Niemcy, Rosja.

7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kauczuku NBR: KER N-29, SKN 2645E.

8. Świadectwo musi zawierać: producenta kauczuku i kraj pochodzenia.

Bestgum Polska Sp. z o.o.
Technolog Ciepły
Wojciech Ciepły