

Rogowiec, 09.09.2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kauczuk butadienowo - styrenowy SBR

1. Wymagania dotyczące kauczuku SBR 1500 i 1502:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| – forma / postać | - kostki 30 +/- 5 kg |
| – lepkość Mooney'a | - 40-55 ML 1+4 (100 °C) |
| – zawartość styrenu | - 22 - 25 % (m/m) |
| – wytrzymałość na rozciąganie | - min. 24 MPa |
| – wydłużenie przy rozciąganiu | - 300 - 500 % |
| – moduł 300 % | - min. 15 MPa |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki w języku polskim.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50kg lub 1260 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od zgłoszenia.

6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : Polska, Niemcy, Rosja, Brazylia.

7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kauczuku SBR: HIPREN 1502; KUMHO1502 KER 1500, KER1502, SKS-30, BUNA 1500, BUNA1502, BUNA SE 1502H.

8. Świadectwo musi zawierać: producenta kauczuku i kraj pochodzenia.