

## Opis pojazdu

### Dane techniczne:

- Dopuszczalna masa całkowita: **3500 kg**
- Ładowność: **900-1400 kg**
- Nadwozie: **Furgon (blaszak - przedłużany)**
- Kolor: **dowolny**
- Liczba miejsc: **min.6 os. – z możliwością demontażu tylnego rzędu foteli**
- Długość strefy załadunku: **> 3000 mm**
- Wysokość strefy załadunku: **> 1700 mm**
- Silnik: **2.0l – 2.7l**
- Moc silnika: **> 120 KM**
- Skrzynia biegów: **manualna**
- Hak holowniczy: **tak**
- Rodzaj paliwa: **diesel**
- Zbiornik: **>70l**
- Napęd: **na tylną lub przednią oś**
- ABS: **tak**
- Elektryczne szyby: **tak**
- Tyłne drzwi: **dwu-skrzydłowe**
- Boczne drzwi: **przesuwne**
- Tempomat: **tak**
- Wspomaganie kierownic: **tak**
- Centralny zamek: **tak**
- Podgrzewana przednia szyba: **nie**
- Regulowane siedzenie wraz z podłokietnikiem: **tak**
- Pokrowce: **tak**
- Ogrzewanie postojowe: **nie wymagane**
- Koło zapasowe: **tak**
- Zestaw naprawczy do kół: **tak**
- Gwarancja: **min. 24 miesiące**
- Klimatyzacja: **Tak**

**BESTGUM POLSKA sp. z o.o.**  
Kierownik Wydziału ds. Realizacji  
Usług Zewnętrznych

*Paweł Kostrzewa*

## Opis zabudowy pojazdu serwisowego

- Strona lewa (bez drzwi bocznych):

Zabudowa zestawem półek szuflad i komór na narzędzia podręczne i sprzęt wulkanizacyjny, Głębokość 50 cm, wysokość i długość w zależności od wymiarów strefy załadunku max wykorzystanie.

Podział na 3 strefy względem wysokości:

- 1) Od podłogi 70 cm – otwarta z przegrodami min. 60 cm z uchwytyami do zabezpieczania pasami transportowymi,
- 2) Nad pierwszą – dwa poziomy szuflad po ok. 30 cm wysokości i 1 m długości,
- 3) Trzecia (górną) – zamykane drzwiczkami półeczki na narzędzia podręczne.

- Strona prawa ( z drzwiami bocznymi):

Ściana boczna pomiędzy drzwiami przesuwными, a tylnymi wyposażona w uchwyty stalowe (w 3 punktach względem wysokości) do zawieszania wciągów mechanicznych, zawiesi, oraz innych narzędzi. Całość z możliwością zabezpieczania pasami transportowymi.

- Wewnętrzna ścianka rozdzielająca strefę załadunku od strefy osobowej

Ścianka z otwieraną dolną częścią wysokość 40 cm i na szerokości 80 % ściany. Na bocznych krawędziach ściany na wysokości 10 cm uchwyty do montażu pasa przytrzymującego wciągarkę.

- Podłoga

Wyposażona w uchwyty do montażu pasów transportowych (min. 6 pkt.). Prowadnice dostosowane do zamontowania najazdów i wprowadzania „wózka” z prasą. Wózek wysokości ok 20 cm dostosowany szerokością do pozostałej wolnej przestrzeni i prowadnic w podłodze.

- Sufit

Oświetlenie po całej długości strefy w dwóch rzędach, doświetlające obie ściany zabudowy.

**BESTGUM POLSKA** sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Technicznych i Produkcji

Artur Szumczyk

**BESTGUM POLSKA** sp. z o.o.  
Kierownik Wydziału ds. Realizacji  
Usług Zewnętrznych

Paweł Kostrzewa