

Rogowiec, 22.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Klej podkładowy do wulkanizacji połączeń guma-metal

1. Wymagania dotyczące kleju podkładowego:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - lepkość | - 90-170 mPas lub 80-350 cps |
| - zawartość ciał stałych [30 °C, 130 min.] | - 22,0-29,0 % |
| - gęstość | - 0,920-0,980 g/cm ³ |
| - wytrzymałość | - > = 50 daN/in |
| - kolor | - szary |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.


3. Dostawa w hobokach po 23 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw :

7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kleju: CHEMOSIL 211, CHEMITAC 11

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Technolog Gumy
Grzegorz Pietrzak