

Rogowiec, 13.09.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***Klej właściwy******do wulkanizacji połączeń guma-metal*****1. Wymagania dotyczące kleju aktywnego:**

- | | |
|--|--------------------------------|
| - lepkość | - 160-250 mPas lub 200-600 cps |
| - zawartość ciał stałych [30 °C, 130 min.] | - 22,0-29,0 % |
| - gęstość | - 0,95-1,1 g/cm ³ |
| - wytrzymałość | - >= 50 daN/in |
| - kolor | - czarny |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Dostawa w hobokach po 23 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

6. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy klejów: Chemosil 225, Chemitac 141

7. Każdy nowy dostawca powinien przesłać próbki do badań laboratoryjnych przed przystąpieniem do składania ofert.

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Technolog Gumy
Grzegorz Pietrzak