

Rogowiec, 23.02.2022 r.

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kauczuk izoprenowy IR

1. Wymagania dotyczące kauczuku IR:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| – forma / postać | - kostki 30 +/- 5 kg |
| – lepkość Mooney'a | - 69 +/- 5 MB 1+4 (100 °C) |
| – zawartość popiołu | - do 0,5 % (m/m) |
| – strata przy suszeniu | - do 0,6 % (m/m) |
| – wytrzymałość na rozciąganie | - min. 27 MPa |
| – wydłużenie przy rozciąganiu | - min. 500 % |
| – moduł 300 % | - min. 7 MPa |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 4 miesięcy od daty dostawy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : UE, Rosja.

7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kauczuku izoprenowego: SKI 3 gr.2.