

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## DOTYCZY:

Dzierżawy myjek z zamkniętym obiegiem

Czas trwania umowy: 2 lata (24 miesiące)

Ilość myjek w ilości : 4 sztuk

### 1. Warunki ogólne:

- wytwórcą odpadu winien być sprzedawca, który zobowiązany jest do przewozu i utylizacji
- odbiór odpadu o kodzie 14 06 03 przy każdej wizycie serwisowej w cenie dzierżawy
- wymiana czynnika myjącego na nowy przy każdorazowym serwisie w cenie dzierżawy
- czyszczenie, konserwacja w określonych czasookresach zależnych od rodzaju myjki
- nieodpłatna wymiana uszkodzonych części w trakcie trwania umowy
- dostawa myjek do siedmiu dni roboczych od daty zawarcia umowy
- odbiór myjek zakończony podpisaniem protokołu przekazania

### 2. Czynniki myjące o właściwościach:

- temperatura zapłonu od 60°C
- dielektryczność do 20kV
- usuwający zabrudzenia w postaci olejów, smarów oraz innych osadów
- niepozostawiający osadów po odprowadzeniu
- nie powodujący korozji
- nie zawierający benzenu, węglowodorów aromatycznych oraz rozpuszczalników chlorowych
- wolno pracujących lub całkowicie nie pracujących

### 3. Rodzaje myjek:

Myjka wolnostojąca sztuk 1:

- certyfikat CE
- wysokość min: 800 mm
- wymiary wanny myjącej min: od 700 do 1135 mm
- przystosowana do mycia części mechanicznych i elektrycznych
- mycie poprzez pędzel przepływowy
- zamykana wanna
- zamknięty obieg czynnika myjącego, zasilany przez pompkę elektryczną o napięciu 230V
- nośność elementów przeznaczonych do mycia min 70kg

- czasookres serwisu: pierwszy serwis po czterech miesiącach po podpisaniu protokołu przekazania myjek, następny serwis cyklicznie co 4 miesiące


Myjka wolnostojąca sztuk 1:

- certyfikat CE
- wysokość min: 800mm
- wymiary wanny myjącej min: od 1135 do 700mm
- przystosowana do mycia części mechanicznych i elektrycznych
- mycie poprzez pędzel przepływowy
- zamykana wanna
- zamknięty obieg czynnika myjącego, zasilany przez pompkę elektryczną o napięciu 230V
- nośność elementów przeznaczonych do mycia min 400kg
- czasookres serwisu: pierwszy serwis po czterech miesiącach po podpisaniu protokołu przekazania myjek, następny serwis cyklicznie co 4 miesiące

Myjka wolnostojąca sztuk 2:

- certyfikat CE
- wysokość min: 350mm
- wymiary wanny myjącej min: od 2000 do 1000mm
- mobilność myjki poprzez zamontowania koła z możliwością blokady
- przystosowana do mycia części mechanicznych i elektrycznych
- mycie poprzez pędzel przepływowy
- zamykana wanna
- zamknięty obieg czynnika myjącego, zasilany przez pompkę elektryczną o napięciu 230V
- nośność elementów przeznaczonych do mycia min 400kg
- czasookres serwisu: pierwszy serwis po trzech miesiącach po podpisaniu protokołu przekazania myjek, następny serwis cyklicznie co 3 miesiące

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  
p.o. Kierownik Wydziału Elektrycznego

  
Mateusz Gutknecht