

Rogowiec dn.14.10.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wymagania ogólne:

- 1.1. Miejsce wykonywania pracy – Teren KWB Belchatów, Pole Szczerców, Pole Belchatów.
- 1.2. Dojazd operatora na stanowisko pracy we własnym zakresie, pojazdem służbowym.
- 1.3. Czas świadczenia usługi - praca wykonywana w systemie trzyzmianowym w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz na 1 i 2 zmianie w soboty i niedziele. Pozycja 6 i 7 – możliwa praca w ruchu ciągłym.
- 1.4. Okres świadczenia usługi od momentu podpisania umowy do 31.08.2023 r.
- 1.5. Zapewnienie sprzętu po zamówieniu z 12h wyprzedzeniem. Zamówienie składane telefonicznie i mailowo.
- 1.6. Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie awarii lub zapewnienie maszyny zastępczej 8 godzin.
- 1.7. Zamawiający ma prawo do niewykorzystania wolumenu zakładanych godzin pracy.
- 1.8. Tankowanie sprzętów w przerwie w produkcji.
- 1.9. Na wyposażeniu sprzętu technologicznego musi się znajdować:
 - 1.9.1. Sprawna gaśnica z ważnym terminem przeglądu.
 - 1.9.2. Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:

1.9.2.1. bandaż elastyczny (opaska)	- 2 op.
1.9.2.2. bandaż wąski	- 1 op.
1.9.2.3. bandaż szeroki	- 1 op.
1.9.2.4. gaza wyjałowiona	- 2 op.
1.9.2.5. plaster zwykły (bez opatrunku)	- 1 op.
1.9.2.6. plaster z opatrunkiem	- 1 op.
1.9.2.7. chusta trójkątna	- 1 szt.
1.9.2.8. nożyczki	- 1 szt.
1.9.2.9. rękawice chirurgiczne	- 2 pary
1.9.2.10. maseczka do sztucznego oddychania	- 1 szt.

- 1.9.3. Instrukcja stanowiskowa operatora.
- 1.9.4. Instrukcja obsługi sprzętu technologicznego.
- 1.9.5. Spis telefonów alarmowych oraz do osób dozoru ruchu dostarczony przez zamawiającego.
- 1.10. Operatorzy mają obowiązek:
 - 1.10.1. poddać się kontroli dozoru i służb BHP zamawiającego oraz Zakładu Górniczego KWB Belchatów,
 - 1.10.2. nosić odzież roboczą i obuwie ochronne z noskiem,
 - 1.10.3. posiadać kask i kamizelkę ostrzegawczą oraz nosić je po opuszczeniu kabiny maszyny,
 - 1.10.4. posiadać przy sobie upoważnienie do obsługi sprzętu technologicznego wydane przez zamawiającego.
 - 1.10.5. posiadać identyfikator pozwalający na pracę na terenie KWB Belchatów

2. Żuraw samojezdny szosowo-terenowy Q35 i o mocy min. 200 kW:

- 2.1. Zamówienie dotyczy usługi żurawia samojezdnego z napędem na wszystkie osie z operatorem.
- 2.2. Minimalny udźwig nie mniej niż Q 35 T.
- 2.3. Praca dźwigiem w terenie o podłożu nieutwardzonym oraz dojazd do stanowiska pracy drogami nieutwardzonymi – dobór urządzenia do specyfiki pracy przez podwykonawcę.
- 2.4. Minimalna wysokość podnoszenia 35 m.
- 2.5. Minimalny promień pracy nie mniejszy niż 40 m.
- 2.6. Hydraulicznie wysuwane 4 stopy, stabilizujące żuraw podczas pracy.
- 2.7. Dźwig musi posiadać pełny obrót 360°.
- 2.8. Ilość jednostek dostępnych – 2 na zmianę.
- 2.9. Zakładana ilość roboczogodzin – 4000 rbh.
- 3.0. Rok produkcji żurawia samojezdnego – nie wcześniej niż 2010.