

Rogowiec, 19.01.2015 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### *Kauczuk izoprenowy IR*

#### 1. Wymagania dotyczące kauczuku IR:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| – forma / postać              | - kostki 30 +/- 5 kg       |
| – lepkość Mooney'a            | - 69 +/- 5 MB 1+4 (100 °C) |
| – zawartość popiołu           | - do 0,5 % (m/m)           |
| – strata przy suszeniu        | - do 0,6 % (m/m)           |
| – wytrzymałość na rozciąganie | - min. 27 MPa              |
| – wydłużenie przy rozciąganiu | - min. 500 %               |
| – moduł 300 %                 | - min. 7 MPa               |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : UE, Rosja.

7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kauczuku izoprenowego:SKI 3 gr.2.