

Rogowiec, 23.09.2015 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kauczuk butadienowo - styrenowy SBR

1. Wymagania dotyczące kauczuku SBR 1500 i 1502 (KUMHO 1500):
 - forma / postać - kostki 30 +/- 5 kg
 - lepkość Mooney'a - 40-55 ML 1+4 (100 °C)
 - zawartość styrenu - 22 - 25 % (m/m)
 - wytrzymałość na rozciąganie - min. 24 MPa
 - wydłużenie przy rozciąganiu - 300 - 500 %
 - moduł 300 % - min. 15 MPa
2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki w języku polskim.
3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50 kg.
4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.
5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od zgłoszenia.
6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : Polska, Niemcy, Rosja, Korea.
7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kauczuku SBR: KER 1500, KER1502, SKS-30, BUNA 1500, BUNA1502. KUMHO 1500.
8. Świadectwo musi zawierać: producenta kauczuku i kraj pochodzenia.