

Siatki zbrojeniowe zgrzewać punktowo.
Beton B37 (C30/37)
Stal 34GS i St3SX
Otulina a=2.5cm.
Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie
z opisem technicznym i rysunkiem szalunkowym.
Wymiary prętów zagiętych dotyczą obrysu zewnętrznego.

MASA CAŁKOWITA: 128,3

MASA OGÓŁEM					kg		112,8			15,5		
MASA RAZEM					kg	11,68	29,67	71,48	15,48			
MASA 1m					kg	0.395	0.617	0.888	1.58			
DŁUGOŚĆ					m	29,58	48,08	80,50	9,80			
PD-T-1	1	10	ø8	2,10	4	4	8,40					
		8	ø10	1,87	8	8		14,96				
		7	ø8	0,13	36	36	4,68					
		6	ø10	2,07	16	16		33,12				
		5	ø8	0,75	22	22	16,50					
		4	ø12	2,95	22	22			64,90			
		3	ø12	0,70	8	8			5,60			
		2	ø12	2,50	4	4			10,00			
		1	ø16	4,90	2	2				9,80		
	szt.		mm	m	szt.	szt.	mm			mm		
		Nr pręta	Średnica pręta	Długość pręta	w 1 elem.	Łącznie	ø8	ø10	ø12	ø16		
					Ilość prętów		Długość w metrach (mb)					
Nazwa	Liczba						Stal St3SX			34GS		
ELEMENTY	RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA											

WYKAZ ZBROJENIA

Projektował	mgr inż. J.Suppan		05.2004
Konstruował	inż. B. Kołtun		05.2004
Kreślił			
Sprawdził	mgr inż. B.SETKOWICZ		
Kier.pracowni	mgr inż. B.SETKOWICZ		05.2004
	Nazwisko	Podpis	Data

Zastrzega się prawa autorskie

polteqor - projekt sp. z o.o.

Podziałka 1:20	Materiał		Masa w kg
Zastąpiony przez rys. Nr			Format
Zastępuje rys. Nr			Arkusz Nr
Nr rysunku wytwórcy			

Nazwa rys. KWB Turów S.A.

PREFABRYKOWANA PYTA DROGOWA PD-T-1.
RYSUNEK ZBROJENIOWY.

Nr rys. 5014.1135.601/NA-02a