

Rogowiec, 20.06.2016 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*****BENZYNA EKSTRAKCYJNA III***

1. Wymagania dotyczące benzyny ekstrakcyjnej:

- | | |
|---|------------------------------|
| – gęstość w 15 °C, kg/m ³ | - max. 780 kg/m ³ |
| – zawartość siarki, % (m/m) | - max. 0,003 % (m/m) |
| – zawartość benzenu % (m/m) | - max. 0,05 % (m/m) |
| – zawartość pozostałych aromatów, % (m/m) | - max. 5 % (m/m) |
| – temperatura początkowa wrzenia, °C | - min. 70 °C |
| – 98 % (v/v) destyluje, °C | - max. 120 °C |
| – suma pozostałości i starta, % (v/v) | - max. 2 % (v/v) |
| – zawartość węglowodorów nienasyconych | - max 2 % (m/m) |
| – substancje nietłoczne | - nie zawiera |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.
3. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.
4. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.
5. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy benzyny: benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna.