

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zapotrzebowania SAP nr: 1000896242, Softlab nr: 283.

1. Rodzaj produktu i zastosowanie:

Ciecz chłodząco - smarująca stosowana przy obróbce stali – stosowane operacje: cięcie, wiercenie z chłodzeniem przez wrzeciono, frezowanie, toczenie i wytaczanie.

2. Wymagane własności:

- a. w postaci emulsji do rozpuszczania w wodzie - stężenie $8\% \pm 2\%$
- b. zawartość oleju mineralnego do 20%
- c. niezawierający: boru, formaldehydu i substancji wytwarzających formaldehyd, amin drugorzędowych, chloru, metali ciężkich, azotanów
- d. o dużej tolerancji dla operatorów – przyjazna dla skóry
- e. bezwonna lub o mało intensywnym, nieuciążliwym zapachu
- f. dobre własności antykorozyjne, antypienne, myjące i smarujące
- g. produkt dostarczany z aktualną kartą charakterystyki
- h. minimalny okres przydatności do użytku: 5 miesięcy, dotyczy dostarczanego koncentratu, licząc od dnia dostawy. (Pkt ten nie dotyczy trwałości roztworu w układzie obrabiarki)
- i. zapewnienie mieszalnika emulsji na czas obowiązywania umowy
- j. w przypadku składania ofert przez firmy których produkt nie był dostarczany do tej pory do Zamawiającego i nie przeszedł pozytywnych prób, Oferent jest zobowiązany do dostarczenia próbki oferowanego produktu (+/- 20 L) wraz z dokumentacją TDS/MSDS, w terminie nieprzekraczającym czasu wyznaczonego na składanie ofert, warunek nie dotyczy chłodziw: HYSOL SL 20 XBB, LUBECOOL BAF, TORMA 2 LC FF, ECOCOOL VHCM-BF, SPIRIT 5000, PETRONAS MECAFLUID S 41 ECO, WEDOLIT CW 8006, SAFKOOL 6110 CS, TORMA B10 FF, POLYBIO 115, QUAKERCOOL 3618 HBFF, BEST COOL.

3. W przypadku:

- a. stwierdzenia reakcji alergicznych na dostarczone chłodziwo u co najmniej 2 pracowników (potwierdzone przez lekarza),
- b. uciążliwego zapachu,
- c. zanieczyszczania, „zaklejania” części maszyn przez emulsję.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeśli dostawca nie zapewni zmiany dostarczanego chłodziwa (spełniającego w/w wymagania) lub jego cena będzie wyższa od pierwotnego chłodziwa.

4. Przewidywane łączne zapotrzebowanie:

2080 litrów

5. Preferowana częstotliwość dostaw:

Około 410-416 litrów (preferowane dwie beczki po 205 -208 L) chłodziwa średnio co 1,5 miesiąca, w zależności od zapotrzebowania. Gwarancja dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia drogą elektroniczną.

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Kierownik
Wydziału Produkcji Krążników

Marcin Kluza