

Rogowiec, 07.02.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kauczuk butadienowo - styrenowy

1. Wymagania dotyczące kauczuku butadienowo-styrenowy 1500 i 1502:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| – forma / postać | - kostki 30 +/- 5 kg |
| – lepkość Mooney'a | - 40-55 ML 1+4 (100 °C) |
| – zawartość styrenu | - 22 - 25 % (m/m) |
| – wytrzymałość na rozciąganie | - min. 24 MPa |
| – wydłużenie przy rozciąganiu | - 300 - 500 % |
| – moduł 300 % | - min. 15 MPa |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki w języku polskim.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50kg lub 1260 kg (zamawiający dopuszcza odstępstwa od wagi palet). Kostki 30 (+/-5) kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od zgłoszenia.

6. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia nie jest objęty sankcjami w myśl aktualnych i obowiązujących przepisów.

7. Świadectwo musi zawierać: producenta kauczuku i kraj pochodzenia.

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Z-ca Kierownika Wydziału Technologii
Grzegorz Pietrzak