

Rogowiec, 05.06.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***Kauczuk butadienowo - styrenowy***

1. Wymagania dotyczące kauczuku SBR 1500 i 1502:
 - forma / postać - kostki 30 +/- 5 kg
 - lepkość Mooney'a - 40-55 ML 1+4 (100 °C)
 - zawartość styrenu - 22 - 25 % (m/m)
 - wytrzymałość na rozciąganie - min. 24 MPa
 - wydłużenie przy rozciąganiu - 300 - 500 %
 - moduł 300 % - min. 15 MPa
2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki w języku polskim.
3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50kg lub 1260 kg (zamawiający dopuszcza odstępstwa od wagi palet). Kostki 30 (+/-5) kg.
4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od zgłoszenia.
6. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia nie jest objęty sankcjami w myśl aktualnych i obowiązujących przepisów.
7. Świadectwo musi zawierać: producenta kauczuku i kraj pochodzenia.

Opracował:

Zatwierdził:
BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Główny Inżynier ds. Produkcji
Paweł Kostrzewa