

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BENTONIT GEOTECHNICZNY – PŁUCZKA DO WIERCEŃ RDZENIOWYCH – 106000 kg

BENTONIT - SUBSTANCJA UŻYWANA DO WYTWARZANIA PŁUCZKI WIERTNICZEJ PRZY WIERCENIU OTWORÓW HYDROGEOLOGICZNYCH. PREPARAT WYKORZYSTYWANY W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH DO WIERCEŃ OTWORÓW PIONOWYCH HYDROGEOLOGICZNYCH.

MINIMALNA ZAWARTOŚĆ MONTMORILLONITU 80%,

WZBOGACANY POLIMERAMI.

GĘSTOŚĆ ZAWIESINY PRZY KONCENTRACJI 5% - 1,03G/cm³,

ODSTÓJ PO 24H – 0.

PAKOWANY W WORKI PAPIEROWE WIELOWARSTWOWE PO 25kg lub 20kg,

TOWAR NA PALETACH ZABEZPIECZONY PRZED WILGOCIĄ.

INICJATOR DOPUSZCZA PRZEDSTAWIENIE OFERT PRODUKTU ZAMIENNEGO O PARAMETRACH PODOBNYCH LUB Z PARAMETRAMI LEPSZYMI JAK ZAMIESZCZONE W OPZ.

HARMONOGRAM DOSTAW:

1. 23 000 kg DO KOŃCA 27 TYGODNIA 2025 ROKU (04.07.2025),
2. 23 000 kg DO KOŃCA 31 TYGODNIA 2025 ROKU (01.08.2025).
3. 23 000 kg DO KOŃCA 35 TYGODNIA 2025 ROKU (29.08.2025),
4. 23 000 kg DO KOŃCA 40 TYGODNIA 2025 ROKU (03.10.2025),
5. 14 000 kg DO KOŃCA 45 TYGODNIA 2025 ROKU (07.11.2025),