

KATALOG – WYMAGANIA DOT. RĘKAWIC PRZEZNACZONYCH DLA SPÓŁKI BESTGUM

Opis przedmiotu zamówienia (rękawice)			
Lp.	Nazwa produktu / norma / indeks	Wymagania	Przeznaczenie
1	Rękawice robocze ochronne – kat. II Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 Indeks: Sap 10402769 Softlab SAP004267	Rękawica wykonana ze skóry licowej bydlęcej lub świńskiej. Dłoń: bydlęca lub świńska skóra licowa (całostronicowa bez przeszyć). Spełniająca normy EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016 : • odporność na ścieranie: 3 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 3 • odporność na przekłucie: 3 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Rękawica w rozm. 9-11	Ochrona przed małym i średnim ryzykiem. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, wysoka odporność na ścieranie i przekłucie. Przeznaczenie dla wydziałów: GW, TK ,TP ,TM ,TB ,TO ,PG ,PS
2	Rękawice ochronne ocieplane – kat. II Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 EN 511 Indeks: Sap 10402800 Softlab SAP004268	Rękawica wykonana ze skóry licowej bydlęcej lub świńskiej, ocieplane. Dłoń: bydlęca lub świńska skóra licowa (całostronicowa bez przeszyć). Od wewnątrz ocieplane akrylem. Spełniająca normy EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018 , EN511. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 3 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 2 • odporność na przekłucie: 3 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Minimalny poziom skuteczności EN 511: 02X Rękawica w rozm. 9-11 Zamawiający dopuszcza rękawice spełniające wszystkie wymagania OPZ, wzmocnione skórą dwoinową.	Praca na zewnątrz w warunkach zimowych. Ochrona przed małym i średnim ryzykiem. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, wysoka odporność na ścieranie i przekłucie. Przeznaczenie dla wydziałów: GW(GS), TK , TB, TO, PG
3	Rękawice robocze „TOGO” lub równoważne Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 Indeks: Sap 10356478 Softlab WS002328	Rękawica ochronna wzmacniana miękką, bydlęcą skórą licową. Dłoń: bydlęca skóra licowa (całostronicowa – bez przeszyć). Spełniająca normy EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 3 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 3 • odporność na przekłucie: 3 • odporność na przecięcie ostrzem	Ochrona przed małym i średnim ryzykiem. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, wysoka odporność na ścieranie i przekłucie. Przeznaczenie dla wydziałów: TP, TB, TO

KATALOG – WYMAGANIA DOT. RĘKAWIC PRZEZNACZONYCH DLA SPÓŁKI BESTGUM

		prostym wg. Normy ISO: x	
		Rękawice w rozm. 9-11	
4	Rękawice ochronne spawalnicze – kat. II Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 EN 407 EN 12477 A Indeks: Sap 10403102 Softlab SAP004270	Rękawica spawalnicza cała skórzana, jednolicie – dwoina, izolowana termicznie, włącznie z mankietem do połowy przedramienia, chroniąc przed przemieszczaniem oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami. Rękawica pięciopalcowa. Nici niepalne. Rękawica manualna. Mankiet minimum od 12 cm. Spełniająca normy EN 12477 A, EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018 , EN 407. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 3 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 3 • odporność na przekłucie: 2 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Minimalny poziom skuteczności EN 407: 41XX2X Rękawice w rozm. 9 ,10 ,10,5, 11	Ochrona przed wysoką temperaturą. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, wysoka odporność na ścieranie, przedarcie. Przeznaczenie dla wydziałów: GW, TM, TE
5	Rękawice ochronne nylonowe – do prac monterskich Norma: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 Indeks: Sap 10402716 Softlab SAP004272	Część chwytana – powłoka poliuretanowa lub nitylowa, przeznaczone do precyzyjnych prac monterskich i konserwacyjnych. Spełniająca normę EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 4 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 2 • odporność na przekłucie: 1 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Rękawice w rozm. 9-11 Zamawiający nie dopuszcza rękawic z elastycznej dzianiny poliestrowej.	Przeznaczona do lekkich prac ręcznych, monterskich, instalatorskich. Przeznaczenie dla wydziałów: GW, TK, TP, TE, DB
6	Rękawice ochronne nitylowe – kat. II Norma: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 Indeks: Sap 10402718	Rękawica całkowicie pokryta nitylem, mankiet sztywny - bawełna lub drelch. Spełniająca normę EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 4 • odporność na przecięcia: 1	Ochronę przy pracy w oleistym i mokrym środowisku. Przeznaczenie dla wydziałów: TM, GW

KATALOG – WYMAGANIA DOT. RĘKAWIC PRZEZNACZONYCH DLA SPÓŁKI BESTGUM

	Softlab SAP004273	• odporność na przedarcie: 2 • odporność na przekłucie: 1 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Rękawice w rozmiarach: 9, 10, 10,5, 11	
7	Rękawice chemoodporne – kat. III Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 EN 374-1:2017 / Typ A Indeks: Sap 10402970 Softlab SAP004275	Rękawice wykonane z wysokogatunkowego nitrilu, odpowiednie do szerokiej gamy substancji chemicznych z przeznaczeniem do kontaktu z klejem (nr CAS 64742- 49-0). Dopuszczona do prac w strefach zagrożonych wybuchem. Spełniająca normy: EN 374-1:2017, EN 388:2016. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 2 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 0 • odporność na przekłucie: 1 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Rękawice w rozmiarach: 9-11	Ochrona przed chemikaliami, zastosowanie w przemyśle chemicznym (np. kontakt z klejami) Przeznaczenie dla wydziałów: TP, TE, TB, TO, PG
8	Rękawice ochronne antyprecięciowe - kat. II Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 Indeks: Sap 10402972 Softlab SAP004276	Część chwytana pokryta powłoką poliuretanową. Spełniająca normę: EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018 z minimalnym poziomem odporności na przecięcie 5 według testu coup. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 4 • odporność na przecięcia: 5 • odporność na przedarcie: 4 • odporność na przekłucie: 2 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Rękawice w rozmiarach: 9-11 Zamawiający dopuszcza również rękawice certyfikowane zgodnie z normą EN 388:2016 w wersji z oznaczeniem literowym (np. 4X43D), jednak wyłącznie pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dokumentacji technicznej lub raportu z badań wykazującego, że odporność na przecięcie uzyskana w metodzie ISO odpowiada lub przewyższa odporność na poziomie 5 wg testu coup.	Ochrona przed wysokim ryzykiem przecięcia. Przeznaczenie dla wydziałów: TP, TB, TO, ITM

Peprachi Kana Kc JK

KATALOG – WYMAGANIA DOT. RĘKAWIC PRZEZNACZONYCH DLA SPÓŁKI BESTGUM

9	Rękawice ochronne do prac precyzyjnych – kat. II Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 Sap 10403101 Softlab SAP004278	Część chwytana wykonana z skóry licowej koziej. Zakończone gumowym ściągaczem, dodatkowo zapinanym na rzep. Spełniająca normy EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 2 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 2 • odporność na przekłucie: 1 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Rękawice w rozm. 8,9,10,11	Ochrona przed małym zagrożeniem. Przeznaczona do lekkich prac ręcznych. Przeznaczenie dla wydziałów: GW(GS), GW, TK, TP, TM, TE, TB, TO, PT, PG, DB
10	Rękawice ochronne, ocieplane z akrylu/poliamidu – kat. II Normy: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2009 Indeks: Sap 10403100 Softlab SAP004280	Część chwytana powlekana pianką lateksową, gumą, lateksem. Spełniająca normy EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2009. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 2 • odporność na przecięcia: 2 • odporność na przedarcie: 4 • odporność na przekłucie: 1 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Minimalny poziom skuteczności EN 511:2009: X2X Rękawice w rozm. 9-11	Praca na zewnątrz w warunkach zimowych. Ochrona przed małym i średnim ryzykiem. Przeznaczenie dla wydziałów: GW, TK, TB, TO, GW(GS), DB
11	Rękawice ochronne powlekane granulatem – kat. II tzw. „żaby” lub równoważne Norma: EN 388:2016 EN 388:2016+A1:2018 Indeks: Sap 10391392 Softlab BH000228	Cała rękawica powlekana, granulatem (np. mleczkiem kauczukowym, miałem gumowym itp.). Mankiet minimum od 12 cm. Spełniająca normę EN 388:2016, EN 388:2016+A1:2018. Minimalny poziom skuteczności EN 388:2016: • odporność na ścieranie: 2 • odporność na przecięcia: 1 • odporność na przedarcie: 2 • odporność na przekłucie: 1 • odporność na przecięcie ostrzem prostym wg. Normy ISO: x Rękawice w rozm. 9-11	Ochrona przed małym i średnim ryzykiem. Przeznaczone do pracy w wilgotnym środowisku, a także przy przenoszeniu nietoksycznych płynów, materiałów. Przeznaczenie dla wydziałów: GW

Paprocki Kosiński

KATALOG – WYMAGANIA DOT. RĘKAWIC PRZEZNACZONYCH DLA SPÓŁKI BESTGUM

12	Rękawice robocze powlekane lateksem Indeks: Sap 10206284 Softlab SAP004277	Wykonane z dzianiny bawełnianej, powlekane lateksem, zakończone ściągaczem. Rękawice w rozmiarze 9-11 Zamawiający nie dopuszcza rękawic dzianiny poliestrowej-bawełnianej, akrylowo-poliestrowej.	Przeznaczona do ochrony indywidualnej przed minimalnymi zagrożeniami. Przeznaczenie dla wydziałów: GW, TM, PG, TE, TP
----	--	---	--

Rękawice ochronne i robocze:

- Nie mogą posiadać przeszyć w części chwytnej, aby zapewnić wygodę użytkowania i zminimalizować ryzyko otarć.
- Muszą być wykonane z materiałów, które nie barwią skóry dłoni podczas użytkowania.
- Powinny być pozbawione nieprzyjemnego zapachu, aby zapewnić komfort pracy i odpowiednie warunki higieniczne.

Zamawiający wymaga dostarczenia w formie papierowej:


- Instrukcja i informacja producenta w języku polskim (dokumenty te powinny być dołączone do wzorników poszczególnego asortymentu rękawic dostarczonych do Zamawiającego)
- Deklaracja zgodności UE w języku polskim.


BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
 Inspektor ds. BHP

 Krystian Paprocki

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
 Inspektor ds. BHP

 Aleksandra Kośna

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
 Kierownik Biura BHP

 Adam Urbania

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
 Zakładowy Spółdzielny Inspektor Pracy

 Michał Kułak

