

Rogowiec dn.20.04.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Żuraw samojezdny szosowo-terenowy o mocy min. 200 kW

Żuraw samojezdny terenowy o mocy min. 170 kW

1. Wymagania ogólne:

- 1.1. Miejsce wykonywania pracy – Teren KWB Bełchatów, Pole Szczerców, Pole Bełchatów.
- 1.2. Dojazd operatora na stanowisko pracy we własnym zakresie.
- 1.3. Czas świadczenia usługi - praca wykonywana w systemie trzyzmianowym w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz na 1 i 2 zmianie w soboty i niedziele.
- 1.4. Okres świadczenia usługi od momentu podpisania umowy do 30.09.2027 r.
- 1.5. Zapewnienie sprzętu po zamówieniu z 8 h wyprzedzeniem. Zamówienie składane telefonicznie lub mailowo.
- 1.6. Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie awarii lub zapewnienie maszyny zastępczej 8 godzin.
- 1.7. Zamawiający ma prawo do niewykorzystania wolumenu zakładanych godzin pracy oraz nie zapewnia ciągłości prac.
- 1.8. Tankowanie sprzętów w przerwie w produkcji.
- 1.9. Na wyposażeniu sprzętu technologicznego musi się znajdować:
 - 1.9.1. Sprawna gaśnica z ważnym terminem przeglądu.
 - 1.9.2. Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:
 - 1.9.2.1. bandaż elastyczny (opaska) - 2 op.
 - 1.9.2.2. bandaż wąski - 1 op.

-
- | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 1.9.2.3. | bandaż szeroki | - 1 op. |
| 1.9.2.4. | gaza wyjąłowiona | - 2 op. |
| 1.9.2.5. | plaster zwykły (bez opatrunku) | - 1 op. |
| 1.9.2.6. | plaster z opatrunkiem | - 1 op. |
| 1.9.2.7. | chusta trójkątna | - 1 szt. |
| 1.9.2.8. | nożyczki | - 1 szt. |
| 1.9.2.9. | rękawice chirurgiczne | - 2 pary |
| 1.9.2.10. | maseczka do sztucznego oddychania | - 1 szt. |
- 1.9.3. Instrukcja stanowiskowa operatora.
- 1.9.4. Instrukcja obsługi sprzętu technologicznego.
- 1.9.5. Spis telefonów alarmowych oraz do osób dozoru ruchu dostarczony przez zamawiającego.
- 1.10. Operatorzy mają obowiązek:
- 1.10.1. Poddać się kontroli dozoru i służb BHP zamawiającego oraz Zakładu Górniczego KWB Bełchatów.
- 1.10.2. Nosić odzież roboczą i obuwie ochronne z noskiem.
- 1.10.3. Posiadać kask i kamizelkę ostrzegawczą oraz nosić je po opuszczeniu kabiny maszyny,
- 1.10.4. Posiadać przy sobie upoważnienie do obsługi sprzętu technologicznego wydane przez zamawiającego.
- 1.10.5. Posiadać identyfikator oraz szkolenie pozwalające na pracę na terenie KWB Bełchatów.
- 1.11. Wykonawca musi przedstawić dokumenty niezbędne do oddania urządzenia do ruchu na terenie zakładu górniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. 2013 poz. 1008) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812).

2. Żuraw samojezdny szosowo-terenowy o mocy min. 200 kW:

2.1. Zamówienie dotyczy żurawia samojezdnego z napędem na wszystkie osie z operatorem.

2.2. Minimalny udźwig nie mniej niż 35 T.

2.3. Praca dźwigiem w terenie o podłożu nieutwardzonym oraz dojazd do stanowiska pracy drogami nieutwardzonymi – dobór urządzenia do specyfiki pracy przez podwykonawcę.

2.6. Hydraulicznie wysuwane 4 stopy, stabilizujące żuraw podczas pracy.

2.7. Dźwig musi posiadać pełny obrót 360°.

2.8. Ilość jednostek – **2 na zmianę**.

2.9. Zakładana ilość roboczogodzin – 2400 rh

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na jedną jednostkę.

Opis wykonywanych prac:

- wymiana agregatów pompowych na kolektorach tłocznych (minimalna wysokość podnoszenia 18m)
- rozładunek / załadunek osprzętu.
- prace pomocnicze przy relokacji urządzeń wiertniczych.
- zabudowa / wybudowa rur osłonowych.

3. Żuraw samojezdny terenowy o mocy min. 170 kW:

3.1. Zamówienie dotyczy żurawia samojezdnego terenowego dwuosiowego z napędem 4x4 na wszystkie osie o ciężarze własnym nie większym niż 22 tony wraz z operatorem.

3.2. Minimalny udźwig nie mniej niż 18 T.

3.3. Praca dźwigiem w terenie o podłożu nieutwardzonym, ciężkim, bez przygotowanej drogi, oraz dojazd do stanowiska pracy po poziomach roboczych nieutwardzonych na terenie KWB Bełchatów, wymagane pojedyncze opony terenowe, typ kostka – dobór urządzenia do specyfiki pracy przez podwykonawcę.

3.4. Minimalna wysokość podnoszenia 18 m.

3.5. Hydraulicznie wysuwane 4 stopy, stabilizujące żuraw podczas pracy.

- 3.6. Dźwig musi posiadać pełny obrót 360°.
- 3.7. Ilość jednostek – **1 na zmianę**.
- 3.8. Zakładana ilość roboczogodzin – 2400 rh.

Opis wykonywanych prac:

- wymiana agregatów pompowych na kolektorach tłocznych (minimalna wysokość podnoszenia 18m)
- rozładunek / załadunek osprzętu.
- prace pomocnicze przy relokacji urządzeń wiertniczych.
- zabudowa / wybudowa rur osłonowych.

UWAGA:

KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU PRACY W DANYM DNIU OPERATOR ZOBOWIĄZANY JEST DO POTWIERDZENIA WYKONANIA ROBOCZOGODZIN ROZPISANĄ KARTĄ CZASU PRACY U SZTYGARA PROWADZACEGO ZMIANĘ.

ZAMAWIAJACY WYMAGA ABY POTWIERDZONE KARTY CZASU PRACY URZĄDZENIA ZOSTAŁY DOŁĄCZONE DO WYSTAWIONEJ FAKTURY ZA WYKONANĄ USŁUGĘ JAKO ZAŁĄCZNIKI.

DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ NA JEDNĄ POZYCJĘ Z OPZ.