

Chabielice, dn. 25.03.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**RURY WIERTNICZE OSŁONOWE ϕ 419mm****Ilość: 60 sztuk – 120mb**

- Rury wiertnicze, osłonowe do wiercenia metodą obrotowo-udarową na sucho. Rury wyciągane z otworu, wielokrotnego użytku
- Rozmiar: 419x2000mm (długość robocza)
- Grubość ścianki w caliźnie: 12,5mm – stal S355JH (bądź lepsza)
- Zwornik: grubość ścianki 16mm – azotowane / wykonane ze stali S355 bądź lepszej
- Wzór gwintu przedstawiono w załączniku – trapezowy, lewy – o podwyższonej wytrzymałości, przystosowany do wielokrotnego rozkręcania i skręcania – przystosowany do stołu wiertniczego urządzenia Nordmeyer DSB 3/14

BUT WIERTNICZY ϕ 419mm**4 sztuki**

- But wiertniczy, skręcany, kompatybilny do w/w rur
- Wzmacniany węglikiem

HUCZEK DO RUR ϕ 419mm**2 sztuki**

- Huczek do rur, skręcany, kompatybilny z w/w rurami

Na w/w asortyment Zamawiający wymaga przedstawienia atestów.